

### TE-93 Tijdsafstelset voor diesel injectiepompen

Precisie meetinstrument met adapters voor diesel injectiepompen:

- **Bosch** EP/VE rotatiepompen
- **Kikki** brandstofpompen
- **Nippon Denso** brandstofpompen
- **Lucas** CAV rotodiesel pompen met boven aansluiting
- injectiepompen op **Opel**
- injectiepompen op **Peugeot XUD** motoren



Voor Alfa Romeo, Audi, Bedford, BMW, Citroën, Dacia, Daihatsu, Daf, Fiat, Ford, Isuzu, Iveco, Lancia, Land Rover, Leyland, LDV, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo.

Beschikbare onderdelen voor **TE-93**:

#### TE-93-MK Bovenste Dode Punt adapter

Adapter 2 mm voor multikleppers, zoals Alfa Romeo. Gebruik met meetklok **TE-93-1**. OEM nummer 1825 013 000.

#### TE-93-FI Bovenste Dode Punt adapter

Adapter 5 mm voor Fiat multikleppers op 1,6 - 1,8 - 2,0 16V en 20V DOHC motoren, zoals Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend, Coupe en Turbo vanaf 1994. Gebruik met **TE-93-1**. OEM 1860 895 000 en 1895 879 000.

#### TE-93-22 Borgschroeven (2)

Set van voor **TE-93-10** of **TE-93-FI** of **TE-93-MK**. Lengte 18 mm.

#### TE-93-B-10 Boven montage adapter

Komt voor bij Bosch injectiepompen op VAG (Audi, Seat, Skoda, VW). Plaats deze boven montage adapter onder meetklok **TE-93-1** samen met **TE-93-8-K**. Lengte 51 mm. Schroefdraad M10 x 1.

#### TE-93-10 Boven montage houder

voor Lucas CAV injectiepompen. Voor 45 graden overbrenging tussen meetklok en adapter. Plaats de meetklok rechts en de adapter links.

#### TE-93-1 Meetklok met standaardvoeler

Lengte 82 mm. De schaal, diameter 40 mm, kan op 0 (nul) gesteld worden. Schaalverdeling oplopend 0,01 mm. OEM **3313**, **KM 571A**, **MKM 571-A**.

#### TE-93-8-K Meetklok adapter

Meetklok adapter M8, kort. Plaats deze adapter onder meetklok **TE-93-1**. Lengte 52 mm. Schroefdraad M8 x 1.

#### TE-93-8-L Meetklok adapter

Meetklok adapter M8, lang. Plaats deze adapter onder meetklok **TE-93-1**. Lengte 108 mm. Schroefdraad M8 x 1.

#### TE-93-12 Meetklok adapter

Meetklok adapter M12. Schroef deze adapter onder **TE-93-8-K** of **TE-93-8-L**. Lengte 11 mm. Schroefdraad M12 x 1.

#### TE-93-14 Meetklok adapter

Meetklok adapter M14. Gebruik samen met **TE-93-14-1**. Plaats deze adapter onder meetklok **TE-93-1**. Lengte 131 mm. Schroefdraad M14 x 2.

#### TE-93-81-K Voeler

Voeler 45 mm. Schroef deze voelernaald in plaats van de standaardvoeler. Lengte 45 mm. Stift diameter 4 mm.

#### TE-93-49 Voeler

Voeler 49 mm. Schroef deze voelernaald in plaats van de standaardvoeler. Lengte 49 mm. Stift diameter 4 mm.

#### TE-93-21 Voeler

Voeler 107 mm. Gebruik met **TE-93-1** en samen met **TE-93-10**. Plaats deze adapter in de pomp opening. Lengte 107 mm. Stift diameter 3,25 mm.

#### TE-93-81-L Voeler

Voeler 113. Schroef deze voelernaald in plaats van de standaardvoeler. Lengte 113 mm. Stift diameter 4 mm.

#### TE-93-14-1 Voeler

Voeler 170 mm. Gebruik samen met **TE-93-14**. Lengte 170 mm. Stift diameter 6 mm.

